

側面取付型 作業灯の最高峰!

PIONEER SUPER-LEDサーチライトの側面取付型が新登場!
超拡散型と、遠距離型リネアSUPER-LEDのコンビネーションにより、
直下から、左右160°の照射範囲を実現しました。
そして、EMI(電磁波)対策品としての基準をクリア。
電子機器や無線へのノイズ、人体への影響など対策は万全です。

New Products



PCPSM14C (DC24V用)

寸法：高 162 x 幅 228 x 奥行 44
重量：約 1.2 kg
光量：8,000ルーメン (76W相当)
電圧：DC24V
電流：3A



PCPSM24C (DC24V用)

寸法：高 162 x 幅 412 x 奥行 44
重量：約 2.2 kg
光量：16,000ルーメン (154W相当)
電圧：DC24V
電流：6A

PIONEER-SM SERIES

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20150102HA

さらに進化した次世代の光

コンビネーション SUPER-LED サーチライト

PIONEER-PLUS MAX™ SERIES

NEW STYLE!

最先端の技術を駆使した超拡散型 ツインリネア SUPER-LED
そして遠距離照射型 TIR24 SUPER-LED のコンビネーションにより
驚異的な照射範囲を実現。(垂直方向 約100° / 水平方向 約160°)
他の追従を許さない **225W 20,000ルーメン** を誇る実力。



PCP3-P (DC12V用)
PCP34-P (DC24V用)
寸法：高 280 x 幅 358 x 奥行 155
重量：約 4.4 kg
光量：20,000ルーメン (225W相当)
電圧：DC12V・DC24V
電流：17A (DC12V)・9A (DC24V)
取付：ポール取付 (汎用型 ポール径 28mm)

PCP3-DD (DC12V用)
PCP34-DD (DC24V用)
寸法：高 350 x 幅 358 x 奥行 155
重量：約 5.2 kg
光量：20,000ルーメン (225W相当)
電圧：DC12V・DC24V
電流：17A (DC12V)・9A (DC24V)
取付：固定取付

PCP3 照射写真



70m
45m
30m

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20141027HA

SUPER-LED サーチライト

常識を打ち破る次世代の光

PIONEER-P SERIES



白色の超拡散型・超高輝度 リネア SUPER-LED 採用。

最先端の技術を駆使したツインリネアリフレクターにより、驚異的な照射範囲を実現。

(垂直方向 約100° / 水平方向 約160°)

直径28mmのポールがあれば取付け可能な 汎用型ブラケット。

スポット／拡散／スポット&拡散とあらゆるシーンで活躍します。(PCP2)

New Products!



WHELEN

PFP112-P (DC12V用)

PFP124-P (DC24V用)

寸法: 高 280 x 幅 252 x 奥行 155

重量: 約 2.6 kg

光量: 8,100ルーメン (75W相当)

電圧: DC12V・DC24V

電流: 6A (DC12V)・3A (DC24V)

PFP212-P (DC12V用)

PFP224-P (DC24V用)

寸法: 高 280 x 幅 358 x 奥行 155

重量: 約 3.4 kg

光量: 16,000ルーメン (165W相当)

電圧: DC12V・DC24V

電流: 12A (DC12V)・6A (DC24V)

PCP212-P (DC12V用)

PCP224-P (DC24V用)

寸法: 高 280 x 幅 358 x 奥行 155

重量: 約 3.4 kg

光量: 16,000ルーメン (150W相当)

電圧: DC12V・DC24V

電流: 12A (DC12V)・6A (DC24V)



PFP1 照射写真



PFP2 照射写真



PCP2 照射写真

70m
45m
30m

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20141027HA

常識を打ち破る次世代の光 SUPER-LEDサーチライト

New Products!

PIONEER-DD SERIES

白色の超拡散型・超高輝度 リネア SUPER-LED 採用。

最先端の技術を駆使したツインリネアリフレクターにより、驚異的な照射範囲を実現。

(垂直方向 約100° / 水平方向 約160°)

スポット／拡散／スポット&拡散とあらゆるシーンで活躍します。(PCP2)



PFP112-DD (DC12V用)
PFP124-DD (DC24V用)
寸法：高 350 x 幅 252 x 奥行 155
重量：約 3.4 kg
光量：8,100ルーメン(75W相当)
電圧：DC12V・DC24V
電流：6A(DC12V)・3A(DC24V)



WHELEN

PFP212-DD (DC12V用)
PFP224-DD (DC24V用)
寸法：高 350 x 幅 358 x 奥行 155
重量：約 4.2 kg
光量：16,000ルーメン(165W相当)
電圧：DC12V・DC24V
電流：12A(DC12V)・6A(DC24V)



PCP212-DD (DC12V用)
PCP224-DD (DC24V用)
寸法：高 350 x 幅 358 x 奥行 155
重量：約 4.2 kg
光量：16,000ルーメン(150W相当)
電圧：DC12V・DC24V
電流：12A(DC12V)・6A(DC24V)



PFP1 照射写真



PFP2 照射写真



PCP2 照射写真

70m
45m
30m

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20141024HA

常識を打ち破る次世代の光 SUPER-LEDサーチライト

New Products!

PIONEER SERIES

白色の超拡散型・超高輝度 リネア SUPER-LED 採用。

最先端の技術を駆使したツインリネアフレクターにより、驚異的な照射範囲を実現。

(垂直方向 約100° / 水平方向 約160°)

直径28mmのポールがあれば取付け可能な 汎用型ポールタイプや
固定取付タイプ・平面取付タイプと用途にあわせてお選び頂けます。



WHELEN®

PFA112-P (DC12V用)

PFA124-P (DC24V用)

寸法：高 280 x 幅 252 x 奥行 155

重量：約 2.6 kg

光量：3,700ルーメン(40W相当)

電圧：DC12V・DC24V

電流：3A (DC12V)・1.5A (DC24V)

PFA112-B (DC12V用)

PFA124-B (DC24V用)

寸法：高 140 x 幅 280 x 奥行 90

重量：約 2.8 kg

光量：3,700ルーメン(40W相当)

電圧：DC12V・DC24V

電流：3A (DC12V)・1.5A (DC24V)

PFA112-DD (DC12V用)

PFA124-DD (DC24V用)

寸法：高 350 x 幅 252 x 奥行 155

重量：約 3.4 kg

光量：3,700ルーメン(40W相当)

電圧：DC12V・DC24V

電流：3A (DC12V)・1.5A (DC24V)



PFA1 照射写真

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934

東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717

URL <http://www.whelen.jp>

20141025HA

さらに進化した次世代の光 MICRO-PIONEER サーチライト

MPBW SERIES

約10cmのコンパクトボデーに内蔵された
超高輝度 TIR12 SUPER-LEDユニット。
その性能は35W級のメタハラを凌駕します。
クレーン先端灯やアウトリガー灯など、アレンジ次第。
通常の作業灯では補うことのできない照射範囲、
つまり、**死角になりやすい箇所への取付け**でその威力を発揮します。
車体側への取付けに最適な首振りブラケット付。



MPBW (DC12V用)

MPB4W (DC24V用)

寸法：高 118 x 幅 121 x 奥行 80

重量：約 0.9 kg

光量：3,600ルーメン(40W相当)


電圧：DC12V または DC24V

電流：4A (DC12V) ・ 2A (DC24V)

※ブラケットの角度により本体寸法が変わります。



WHELEN



照射角度のちがう4種類のレンズを付属。
お好みのレンズに交換することにより
お客様自身で、理想の照射範囲を獲得できます。
※照射角度については、レンズ表面 左下に記載。



クレーン先端灯として

上下左右 8° スポット

上下 8° / 左右 40°

上下 20° / 左右 40°

上下 20° / 左右 90°

レンズバリエーション(実際の照射写真にてご確認ください。)

New Products!

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934

東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717


URL <http://www.whelen.jp>

20140714HA



WHELEN®

パイオニア SUPER-LED リモコン ライトシステム



そうか、これでいいんだ!

メタハラに匹敵。

超高輝度 SUPER-LED サーチライトに
俯仰機能搭載 手動式伸縮ポールが新登場!

単純構造だからこそ生み出される高い信頼性。
伸縮 / 旋回はもちろん、ライトの俯仰動作にも
まったく電力を必要としないシンプル構造。
そして、高性能サーチライトとの組み合わせで
作業効率が格段にアップします!



総輸入発売元

利他株式会社

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南6-33 ☎06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 ☎03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
(仙台・福岡)

東北関東大震災で被害を受けられた方々に
心よりお見舞い申し上げます。
また、現地にて救助・支援活動をされている
皆様のご無事の帰還をお祈り申し上げます。

伸長時



格納時





WHELEN®

パイオニア SUPER-LED トライポッド ライトシステム



そうか、これでいいんだ!

メタハラに匹敵。

超高輝度 SUPER-LED サーチライトに
車両装着機構付 三脚式伸縮ポールが新登場!

2灯式 150W
もお選び頂けます。




1灯式 75W



普段は車両用 手動伸縮式サーチライト。
時として現場用 三脚式の可搬型投光器。
必要に応じ、レバー一つで車体から
簡単に取外せるサーチライトシステム。

まさに1台2役!



総輸入発売元

利他株式会社

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南6-33 ☎06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 ☎03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
(仙台・福岡)

東日本大震災により被害を受けられた皆様に
謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興されますことを
心からお祈り申し上げます。



伸長時



格納時





WHELEN®

パイオニア SUPER-LED トライポッド ライトシステム PART,II



そうか、これでいいんだ!

超高輝度 SUPER-LED サーチライト
車両装着機構付 三脚式伸縮ポールが
さらに進化して 再び登場!

今度は 1台3役!

普段は車両用 手動伸縮式サーチライト。
時として現場用 三脚式の可搬型投光器。
そして機動性に優れた ポータブルライト。
多機能ながら すべての動作はワンタッチ。



総輸入販売元

利他株式会社

本社 (大阪) 〒565-0801 大阪府吹田市青葉丘南6-33 ☎06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 ☎03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
(仙台・福岡)

東日本大震災により被害を受けられた皆様に
謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興されますことを
心からお祈り申し上げます。



あったらいいな をカタチに！

TIR SUPER-LED リモコンサーチライト

PT360 SERIES

遠距離照射型 TIR SUPER-LED 採用。
有線式リモコンにより ライト のON/OFF
右210° ターン / 左210° ターン / 上方向 90° / 下方向 20° の操作が可能。
メタハラに匹敵 光度1,500ルーメン



PT360P (DC12V用)


寸法：高 220 x 直径 196

重量：約 2 kg

光量：1,500ルーメン

電流：2 A

取付：固定取付



20140714HA

WHELEN®

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

暗闇を照らす次世代の光 SUPER-LED ワークライト

TIR12 SUPER-LED

WL SERIES

HID の明るさに匹敵する
超高輝度 TIR12 SUPER-LED 採用の
強烈な光を放つ次世代型の作業灯です。
夜間作業を強力にバックアップします！

拡散タイプ
WL-PFBP12C・WL-PFBP12C4



New Products!

スポットタイプ
WL-PSBP12C・WL-PSBP12C4

- WL-PFBP12C (拡散タイプ)
- WL-PSBP12C (スポットタイプ)

光量：約 1,500 ルーメン

電圧：DC12V または DC24V

※型式の末尾 4 は DC24V 仕様。

電流：約 1.7A (DC12V)

約 1.0A (DC24V)

取付：固定取付 (首振台座)

カラー：白色

付属：本体後面に T 型ハンドル・ON/OFF スイッチ

重量：約 850g

寸法：高 210×幅 128×奥行 120

※寸法の単位は(mm)です。

WHELEN
Engineers for the Emergency Warning Industry CT, U.S.A.

WHELEN 利他 株式会社
ENGINEERING COMPANY, INC.

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20141028HA

闇夜を照らす次世代の光 SUPER-LED ハンドライト

TIR6 SUPER-LED

HHS SERIES

超高輝度 TIR6 SUPER-LED 採用の
次世代型のハンドサーチライトです。
夜間作業を強力にバックアップします。

- スポット&拡散レンズ。2つの特性を1つにまとめました。
- ラバー製の本体は、過酷な使用環境に最適です。
- DC12V/24V共用。車種を問わず使用できます。
- シガープラグ&マグネット。約2.4mのカールコード
背面のマグネットにより、あらゆる場面で活躍します。
- ON/OFFスイッチ付。本体側面の防水スイッチにより
点灯・消灯や合図灯など、さまざまな使い方が可能です。



New Products!



P36HHS

光量：500ルーメン

電圧：DC12/24V共用

電流：0.7A (DC12V時)

0.4A (DC24V時)

寸法：高 240 x 幅 122 x 奥行 130

重量：約 1.1 kg

WHELEN 
Engineers for the Emergency Warning Industry CT, U.S.A.

WHELEN  **利他** 株式会社
ENGINEERING COMPANY, INC.

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20140714HA

ちよつとまって!

FV8H 1260mm

- SUPER-LED 8灯式
- 標識灯標準装備 (LED内蔵)
- スピーカー標準装備
- DC12VまたはDC24V



WHELEN 利他 株式会社
ENGINEERING COMPANY, INC.

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

SUPER-LED

FV8H 1520mm

- SUPER-LED 8灯式
- 標識灯標準装備 (LED内蔵)
- スピーカー標準装備
- DC12VまたはDC24V



FV8H 1820mm

- SUPER-LED 8灯式
- 標識灯標準装備 (LED内蔵)
- スピーカー標準装備
- DC12VまたはDC24V



一度デモをご覧ください。お電話お待ちしております。

FV8H-SUPER-LED-LIGHTBAR-SERIES

9LMT510 シリーズ (セパレート型散光式警光灯)

SUPER-LED を斜め4方向へ配置することにより、コンパクトでありながら全周360度から視認できます。はしご車など取付スペースに制限のある車両に最適です。



- 9LMT510SA (ロープロスピーカー SA41 標準搭載)
全長 518 × 高 185 × 奥行 397 (mm)
※高さには専用取付台座 スライドボルトの寸法が含まれています。



- 9LMT510 (スピーカーなし)
全長 518 × 高 120 × 奥行 261 (mm)
※高さには専用取付台座 スライドボルトの寸法が含まれています。

4500 シリーズ (車体垂直面取付型警光灯)

車体の垂直な平面に取付けるために設計された警光灯です。特殊な車体形状や、取付スペースに制限のある車両などに最適です。

受注生産品



- 本製品は特注品となります。
- 全長は 1320mm から 2280mm。
- 本製品に内蔵することが可能なユニットは、SUPER-LED とハロゲン作業灯です。
(必ず当社にご相談下さい。)

◆◆ご注意◆◆
本シリーズにはスピーカー・
標識灯の設定はございません。



FVMシリーズ 特別限定モデル

他の追従を許さない

圧倒的な明るさ！

SUPER-LED

LED式 赤色灯 ウィレンは

最高級・長寿命・超高輝度 SUPER-LED チップ を採用

この世界トップクラスの警告灯は 必ずご満足いただけます



FVMH4

型式：FVMH4 (4灯式 720mm)

付属：標識灯 (LED内蔵) ・スピーカー標準装備

電圧：DC12V または DC24V

点滅：リレー内蔵 (14フラッシュパターン)

減光機能付

取付：取付台座による固定取付型

色：赤色



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他

総輸入発売元
株式会社

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934

東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717

URL <http://www.whelen.jp>

散光式警光灯用 自在取付金具



高級感 漂う仕上げ
ウィレンは取付金具にまで
こだわります！

外突対応


アルミダイキャスト製

ポリッシュ加工



高さ 40mm
取付角度によって異なります。

角度調整範囲
前後約3度/左右各10度



WHELEN[®]
ENGINEERING COMPANY, INC.

WHELEN[®]
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 総輸入発売元
株式会社


本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

超薄型・軽量設計！

レスポndaーシリーズ ミニライトバー

WHELEN 
Engineers for the Emergency Warning Industry CT, U.S.A.

本体厚み 74mm、重量 約 1.6kg という超薄型・軽量設計！
発光部は 超高輝度 CON3 SUPER-LED を採用。
強烈な光を放つ次世代型のコンパクトな警光灯です。
高さや取付スペースに制限のある車両に最適です。
ぜひ一度、その性能をご体感ください。




R1LPPA



R1LPPR

- R1LPPR(赤色)
- R1LPPA(黄色)

電圧:DC12V専用
電流:約3A
取付:固定取付
重量:約1.6Kg
寸法:高74 x 幅430 x 奥行160 (mm)



20140714HA



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元


本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

超薄型・軽量設計！

セパレート型 ミニライトバー

WHELEN 
Engineers for the Emergency Warning Industry CT, U.S.A


本体厚み 74mm、重量 約 1.6kg という超薄型・軽量設計！
発光部は 超高輝度リネア SUPER-LED を採用。
強烈な光を放つ次世代型のセパレート式 警光灯です。
その薄さは、はしご車やクレーン付の車両に最適です。
ぜひ一度、その性能をご体感ください。



- R2LPPR(赤色)
- R2LPPA(黄色)

R2LPPR

電圧:DC24V専用
電流:約3A
取付:固定取付
重量:約1.6Kg
寸法:高74 x 幅430 x 奥行160 (mm)



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

JUSTICE SUPER-LED ライトバー

外部突起物規制対応 (詳しくは当社までお問い合わせ下さい。)

ジャスティス シリーズ 超高輝度 SUPER-LED
他の追従を許さない 最新の技術から生まれた散光式です。



J C 4 (4灯式) J C 10 (10灯式)
J C 6 (6灯式) J C 12 (12灯式)
J C 8 (8灯式) J C 14 (14灯式)

DC12V 専用
高 57 x 奥行 305 x
長さ 約 1120・約 1270・約 1430 mm

ご注意!!

- スピーカー・標識灯の設定はございません。
- レンズカラーは 赤またはクリアをご指定ください。
- 本体の高さには 取付台座の寸法は含まれておりません。
- 本体の長さによっては 灯数に制限があります。

最新のテクノロジー

- ① 外部突起物規制対応。
(取付方法により適合しない場合がありますのでご相談ください。)
- ② 点滅リレー内蔵。
52種類の多彩な点滅パターン。
- ③ 本体厚み57mmの超薄型ボデー。
高さに制限のある車両に最適です。

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>



20140714HA

LEGACY SUPER-LED ライトバー


20140712HA

新技術 ダイヤモンド オプティック リネア SUPER-LED

本体厚み 41mm 超薄型を実現！ (取付金具の寸法は含まれていません。)

車高制限のある車両への取付けを可能にします。

WHELEN
Engineers for the Emergency Warning Industry



GB4 (4灯式) ~GB20 (20灯式)

DC12V専用

高41mm x 奥行290mm

長さ約1120mm・約1270mm・約1430mm

ご注意！！

- スピーカー・標識灯の設定はございません。
- レンズはクリアレンズとなります。
- 本体の高さには取付台座の寸法は含まれておりません。
- 本体の長さによっては灯数に制限があります。
- 外部突起規制対応品ではありません。
- DC12V専用となります。



WHELEN自在金具
(オプション)



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

外部突起物規制対応 (詳しくは当社までお問い合わせ下さい。)

M SERIES リネア SUPER-LEDライトヘッド

M シリーズ 超高輝度 リネア SUPER-LED
充実したラインナップ。他の追従を許さない最新の技術。



M2WFCR (24)

電圧:DC12VまたはDC24V
電流:1A(12V)/0.5A(24V)
寸法:高69x幅109x突出26
重量:約150g



M4FCR (24)

電圧:DC12VまたはDC24V
電流:約0.6A
寸法:高86x幅140x突出37
重量:約200g



M6FCR (24)

電圧:DC12VまたはDC24V
電流:約1.0A
寸法:高110x幅171x突出37
重量:約290g



M7FCR (24)

電圧:DC12VまたはDC24V
電流:約1.0A
寸法:高86x幅194x突出37
重量:約280g



M9FCR24 (24V専用)

電圧:DC24V
電流:約1.5A
寸法:高166x幅264x突出37
重量:約760g



WHELEN
Engineers for the Emergency Warning Industry



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20140712HA

外部突起物規制対応 (詳しくは当社までお問い合わせ下さい。)

M SERIES SUPER-LED 平面取付型 作業灯

M シリーズ 超高輝度 SUPER-LED 作業灯
充実したラインナップ。他の追従を許さない最新の技術。



M6ZC (24)

電圧:DC12VまたはDC24V
電流:約2.0A (DC12V)
約1.0A (DC24V)
寸法:高110x幅171x突出37
重量:約330g



M6BUWC (24)

電圧:DC12VまたはDC24V
電流:約1.5A (DC12V)
約1.0A (DC24V)
寸法:高110x幅171x突出37
重量:約310g



M7ZC (24)

電圧:DC12VまたはDC24V
電流:約1.0A (DC12V)
約0.5A (DC24V)
寸法:高86x幅194x突出37
重量:約280g



M9LZC24 (24V専用)

電圧:DC24V
電流:約3.0A
寸法:高166x幅264x突出54
重量:約1.4Kg

最新のテクノロジー

- ① 外部突起物規制対応。
- ⑤ レンズ表面をハードコーティング。
キズが入りにくく、紫外線による劣化をも低減します。
- ⑥ 全機種 平面取付型
ネジ穴 2個と配線穴のみで取付が容易です。



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20140714HA



WHELEN
Engineers for the Emergency Warning Industry

暗闇を照らす次世代の光

6 SUPER-LED

PELCC SUPER-LED作業灯

PELCC SERIES

白色の超高輝度 6 SUPER-LED 採用。
次世代型の角度付SUPER-LED作業灯で
みなさまの夜間作業をバックアップします。

New Products!

WHELEN



- 40° 傾斜角付きの高級感あるメッキ仕上げのハウジングと、特殊拡角レンズの組み合わせにより車両の周辺から手元まで、広範囲に照射します。
- レンズ表面は経年劣化やキズの付きにくいハードコーティング加工。
- 取付けが容易な平面取付型の一体成形ボデー

PELCC12

電流：0.85A (DC12V)

PELCC24

電流：0.4A (DC24V)

光量：1,000ルーメン

寸法：高70x幅215x突出46

重量：約150g

20140714HA

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>



不可能を可能にした圧倒的性能と斬新なデザイン

LINV2 SERIES

WHELENエンジニアリングは、常に時代をリードし続けることを約束します。

180° ワイドアングル SUPER-LED採用。180° 方向へ強烈な閃光を放ちます。
そして、本体下面に車両の周囲を照らす超高輝度白色LED パドルライト内蔵。
リレー内蔵の超小型のオールインワンボディ。レンズ表面をUVハードコーティング。
紫外線などによるレンズのくすみやキズなど、経年変化に伴う劣化を最小限に。



型式: LINV2BR (本体色: 黒)
型式: LINV2CR (本体色: メッキ)
寸法: 高41 x 幅100 x 奥行40
電流: 0.8A (DC12V用)
重量: 約80g

ご注意! レンズはクリアレンズのみとなります。

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.



型式: LINV2BKT4R (本体色: 黒)
寸法: 高45 x 幅105 x 奥行40
電流: 0.8A (DC12V用)
重量: 約170g

ご注意! レンズはクリアレンズのみとなります。



配光写真 (正面から撮影)



配光写真 (上から撮影)

パドルライト (本体下面)

WHELEN 利他 株式会社
ENGINEERING COMPANY, INC.

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20150123HA

圧倒的性能と斬新なデザイン、多種多様なラインナップ etc...
WHELENエンジニアリングは、常に時代をリードし続けることを約束します。

WION SERIES SUPER-LED

時代の進歩に伴い、車両への取付けが容易でなくなってきた今、
その取付方法やイメージまで考慮された最新鋭の点滅灯です。
超拡散SUPER-LED採用、リレー内蔵のオールインワンボディ。
車体色やデザインに合わせ、黒または白（一部メッキ）のボディカラーから
お選び頂けます。

レンズ表面をUVハードコーティング。

紫外線などによるレンズのくすみやキズなど、経年変化に伴う劣化を最小限に。



型式：WIONBR / WIONBR24 (本体色：黒)

型式：WIONWR / WIONWR24 (本体色：白)

※型式の最後の24はDC24V仕様となります。

特徴：フロントグリル取付けに最適です。

寸法：高31 x 幅102 x 奥行39

電流：1.0 (DC12V用) / 0.5A (DC24V用)

重量：約150g



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

型式：WIONSMBR / WIONSMBR24 (本体色：黒)

型式：WIONSMWR / WIONSMWR24 (本体色：白)

型式：WIONSMCR / WIONSMCR24 (本体色：メッキ)

※型式の最後の24はDC24V仕様となります。

※WIONSMCR / WIONSMCR24 (メッキ仕様) は特注品。

特徴：車体平面部に最適です。

寸法：高45 x 幅150 x 奥行27

電流：1.0 (DC12V用) / 0.5A (DC24V用)

重量：約170g



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20140712HA

不可能を可能にした圧倒的性能と斬新なデザイン **IONV SERIES**

WHELENエンジニアリングは、常に時代をリードし続けることを約束します。

180° ワイドアングル SUPER-LED採用。180° 方向へ強烈な閃光を放ちます。
リレー内蔵のオールインワンボディ。レンズ表面をUVハードコーティング。
紫外線などによるレンズのくすみやキズなど、経年変化に伴う劣化を最小限に。



型式: IONVBR (本体色: 黒)
特徴: フロントグリル取付けに最適です。
寸法: 高31 x 幅102 x 奥行60
電流: 1.0 (DC12V用)
重量: 約170g
ご注意! レンズはクリアレンズのみとなります。



型式: IONVSMBR (本体色: 黒)
型式: IONVSMCR (本体色: メッキ)
特徴: 車体平面部に最適です。
寸法: 高45 x 幅150 x 奥行50
電流: 1.0 (DC12V用)
重量: 約200g
ご注意! レンズはクリアレンズのみとなります。

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.



配光写真 (上から撮影)



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 総輸入発売元
株式会社

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20150122HA

VTX SERIES SUPER-LEDライトヘッド

外部突起物規制対応 (詳しくは当社までお問い合わせ下さい。)

VTX シリーズ 360° 超高輝度 SUPER-LED

他の追従を許さない 最新の技術から生まれた点滅灯です。

- 外部突起物規制対応。
- 発光部は25mmにして360°の視野角を実現。
点滅灯として、または対空灯など
さまざまな用途に使用できます。
- 点滅リレーは専用配線の間設置。
面倒な取付や接続作業は不要です。
- 複数の製品を同調させるための
シンクロ機能内蔵。
25種類の多彩な点滅パターン。

VTXFBR/VTXFBR (DC12V用)

VTXFBR24/VTXFBR24 (DC24V用)

寸法：高43x幅57x奥行25

電圧：DC12V または DC24V

電流：1.0A (DC12V時)

0.5A (DC24V時)

WHELEN

VTXFBR (24)

VTXFBR (24)



WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20140714HA

OS SERIES

親指サイズの超コンパクトな点滅灯です。
防水構造・点滅回路内蔵の本体は、あらゆる場所への
取付けを可能にします。(本製品はクリアレンズのみです。)

リレー内蔵

DC12V専用



OSFCR
OSFCR24



OSFCA
OSFCA24



OSFCB



OSFCC



OS シリーズ (各共通)

電圧 : DC12/24V

電流 : 1A 未満

取付 : 平面取付

点滅 : シングルフラッシュ

重量 : 約 10g

寸法 : 高 23.4×幅 39.6×奥行 13


※寸法の単位は(mm)です。




LIN3 SERIES

拡散性抜群の LINEAR3 SUPER-LED 採用の警告灯です。
(本製品はクリアレンズのみです。)

点滅リレー内蔵



LIN3BR (赤色)



LIN3BA (黄色)

リレー内蔵


LINEAR LED

SYNCHRO

●LIN3 シリーズ (各共通)

電圧：DC12V
電流：約 0.5A (平均値)
取付：平面取付
点滅：25SCAN LOCK
カラー：赤・黄 (その他のカラーは別途相談。)
重量：約 100g
寸法：高 41×幅 101×奥行 37
※寸法の単位は(mm)です。

LINEAR3 SUPER-LED



実際の照射範囲を真上から撮影した写真です。

大型の 360° 発光型 SUPER-LED ライトです。
点滅・点灯・回転・光度切替など、多彩な機能搭載の
ドーム型最上位機種です。

L360 SERIES



L32LF



L31HF



L31HFBGB

●L32LF (DC12V)・L32LF4 (DC24V)
寸法：直径 182×高 68 (mm)

●L31HF (DC12V)・L31HF4 (DC24V)
寸法：直径 182×高 104 (mm)

●L31HFBGB (DC12V)・L31HF4BGB (DC24V)
寸法：直径 236×高 162 (mm)

暗闇を照らす 次世代の光

超薄型 SUPER-LED 室内灯 (車両用)

6 & 18
SUPER-LED

CL-60 SERIES

- 厚み16mmの超薄型・軽量ボデー
平面取付型であらゆる場所への取付けを可能にします。
- 明るさ重視のCL-60CH(24)・機能重視のCL-60CJSW(24)
- Hi/Lo明るさ切替機能付。
- ドア開閉連動機能付。(CL-60CJSW・CL-60CJSW24)

New Products!
New Products!



本製品は防滴・防水構造ではありません。

CL-60CH (DC12V用)

CL-60CH24 (DC24V用)

寸法：直径153mm x 奥行16mm

重量：約205g

光量：1,000ルーメン

電流：1.2A (DC12V時)

0.6A (DC24V時)

機能：Hi/Lo切替

CL-60CJSW (DC12V用)

CL-60CJSW24 (DC24V用)

寸法：直径153mm x 奥行16mm

重量：約215g

光量：400ルーメン

電流：0.7A (DC12V時)

0.4A (DC24V時)

機能：Hi/Lo切替機能

イルミ付スイッチ

ドア開閉連動機能

WHELEN[®]

WHELEN[®]
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20140714HA

暗闇照らす次世代の光で 皆様をサポートします！

CL-2G SERIES

昼白色の超高輝度LEDを採用。
防水型でデザイン性にも優れた
次世代型 車両用 照明灯です。
特殊拡散レンズの効果により、
まるで蛍光灯のように全方向を
照らします。



New Products!

型式：CL-2GFC24 (DC24V 0.3A) 価格：オープン

寸法：直径 139× 突出 32 (mm) 重量：約 185 g

※DC12V 用：CL-2GFC 0.5A もあります。

●本製品より発せられる光の中に含まれる紫外線の量は、
通常、よく使用されている白熱球や蛍光灯を使用した
照明より少ないため、人体にやさしく、そして夜間、
暗闇の中を紫外線をたよりに集まってくる虫などの抑制
にも効果的です。

●本体は腐食しない樹脂製。
レンズは衝撃に強いポリカーボネイト製。
完全コーティングされた内部は防水型で、
耐震動性にも優れています。

●取付けが容易な平面取付型です。



暗闇 照らす 次世代の光 超高輝度LEDマップライト

6 SUPER-LED

CL-ADJLMAP24

白色の超高輝度 6 SUPER-LED 採用。
次世代型のフレキシブルマップライトで
皆様の車内作業をバックアップします。

WHELEN[®]

- 全長460mmのフレキシブル
- 視界の妨げにならない つや消しブラック
- 明るさ 無段階調整機能 付で
お好みの明るさにて使用できます。

New Products!



CL-ADJLMAP24

寸法：全長 510 (取付部含む)

重量：約 190 g

電圧：DC24V専用

電流：0.06A (最大) / 0.01A (最小)

WHELEN[®] 利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

20140714HA

STRIP-LIGHT CL-SSL18D SERIES

CL-SSL18D12 ・ CL-SSL18D24



白色の拡散型 超高輝度 LED を採用した非常にスリムな次世代型車両用 SUPER-LED 照明灯です。LED を直列に配置することにより、蛍光灯のような光で車両のあらゆる場所をを照らします。


製品の仕様について

- CL-SSL18D12 (DC12V 0.6A)
- CL-SSL18D24 (DC24V 0.3A)

寸法：高 34×幅 292×突出 24 (mm) 重量：約 190g



CL-0S SERIES



光源に**昼白色の拡散型 超高輝度 LED**を採用した親指サイズの超コンパクトな防水型の照明灯です。電球のようなやさしい光で、車両のあらゆる場所を照らします。

製品の仕様について

- CL-0S3D12 (DC12V 0.1A)
- CL-0S3D24 (DC24V 0.1A)

寸法：高 23.4×幅 39.6×突出 13 (mm) 重量：約 13g

- CL-0A3D12 (DC12V 0.1A)
- CL-0A3D24 (DC24V 0.1A)

寸法：高 24×幅 48×突出 23 (mm) 重量：約 15g




NEW PRODUCT

SUPER-LED® BEACONS

L41 SERIES

360° 発光型 SUPER-LED警告灯



- 超高輝度SUPER-LEDを光源とする360° 発光型の警告灯です。
- レンズ表面は経年劣化やキズの付きにくいハードコーティング加工。
- 取付車両を選ばないDC12/24V共用仕様。
- 25種類のフラッシュパターン・シンクロ機能や減光機能を搭載。
- EMI規制対応品



専用取付台座（オプション）
ステンレス製の専用取付台座で、
壁面などへの取付けに最適です。

WHELEN

L41P (カラー：黄・赤・青・白)

電圧：DC12/24V共用

電流：1.5A (DC12V時) / 0.8A (DC24V時)

寸法：高 124 x 直径 164

重量：約 0.9kg

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>

NEW PRODUCT

SUPER-LED® BEACONS

L10 SERIES

360° 発光型 SUPER-LED警告灯

- 超高輝度SUPER-LEDを光源とする360° 発光型の警告灯です。
- レンズ表面は経年劣化やキズの付きにくいハードコーティング加工。
- 18種類のフラッシュパターンを搭載。
- 省電力・軽量化・ローコストを実現。



ロードーム仕様
L10LAP・L10LAP4



ハイドーム仕様
L10HAP・L10HAP4

L10LAP (DC12V用) L10LAP4 (DC24V用)

寸法: 高 127 x 直径 162 重量: 約 530g

L10HAP (DC12V用) L10HAP4 (DC24V用)

寸法: 高 165 x 直径 162 重量: 約 570g

電圧 (共通) : DC12V または DC24V

電流 (共通) : 1.0A (DC12V時) / 0.5A (DC24V時)



専用取付台座 (オプション)
ステンレス製の専用取付台座で、
壁面などへの取付けに最適です。

WHELEN

WHELEN
ENGINEERING COMPANY, INC.

利他 株式会社

総輸入発売元

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
URL <http://www.whelen.jp>



RVシリーズ SUPER-LED ライトバー

他の追従を許さない **圧倒的な明るさ!**

WHELEN

世界トップクラス

超高輝度リネア SUPER-LED 採用。

最先端技術と抜群の視認性で

皆様の安全を強力にサポート!

総輸入発売元

利他株式会社

本社 (大阪) 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
仙台・福岡

ご注意：本製品は外部突起規制には適合していません。

究極の進化形



近日発売予定!



WHELEN®

ENGINEERING COMPANY, INC.

究極の進化形



近日発売予定!

WHELEN®

ENGINEERING COMPANY, INC.